

ERGENE®

Speciality Grease & Oil Lubricants
U.S.A Products

Technical Data Sheet

LICOM 265

LICOM 265 adalah gemuk pelumas serba guna tekanan ekstrim dengan pengental khusus yang diolah secara halus. **LICOM 265** dikenal dari ciri – cirinya yang mempunyai titik leleh yang tinggi sehingga pemakaian lebih lama dan dirancang dengan bahan tambahan khusus untuk dapat memberikan pertahanan terhadap karat dan korosi. Disamping itu sangat tahan terhadap keausan sekalipun diberi beban berat. **LICOM 265** mengandung perekat khusus untuk dapat senantiasa tetap berada ditempat sekalipun digunakan pada beban tinggi dan kondisi bearing yang basah.

Typical Inspection

ASTM TEST

NLGI Grade		# 2
Dropping Point, °C	D – 2265	265
Viscosity Kinematic		
CSt @ 40 °C	D – 445	225
CSt @ 100 °C	D – 445	23
Penetration Worked, @ 25 °C	D – 217	265 - 295
Timken OK Loads, lbs	D – 2509	55
Thickener		Lithium Complex
Usable Temperature		
Continuous Service, max, °C		210
Short Exposure, max, °C		230
Rust Protection	D - 1743	Pass
Color		Red

Penggunaan

- Bearing industri tugas berat, lingkungan basah, dan panas tinggi .
- Dapat digunakan pada aplikasi kiln car rollers, hot air fan bearings dan clutch release bearings industri metalurgi, keramik, semen dan elektrik. ID Fan pabrik sawit.
- Interval re-lubrikasi yang lebih lama .